



drewplast

Specyfikacja techniczna tulei PVC Drewplast

Wymaganie / Typ wyrobu	DN 75x2,5	Dn 83x3,6	Dn 181x5,0
Nominalna średnica wewnętrzna [mm]	70,2 [-0,0 + 0,7]	76,4 [-0,2 ; +0,3]	171,4 [-0,2 ; +0,]
Nominalna średnica zewnętrzna [mm]	75,1 [-0,0 ; + 0,3]	83,6 [-0,2 ; + 0,3]	181,2 [-0,0 ; +0,3]
Grubość ścianki [mm]	2,4 [-0,2 ; + 0,1]	3,6 [-0,2 ; +0,0]	5,0 [-0,3 ; +0,3]
Długość [mm]	2100 [-10 ; +10]	2100 [-10 ; +10]	Wszystkie poniższe wymiary z tolerancją [-0,0 ; +0,5]: • 347 • 431 • 466 • 515 • 528 • 713 • 942
Wytrzymałość na ściskanie [N/100 mm] ugięcie 3%	>120	>145	>145
Kolor	czerwono-pomarańczowy	czerwono-pomarańczowy	czerwono-pomarańczowy
Opakowanie zbiorcze	102 szt w bezzwrotnych ramach drewnianych, zabezpieczone folią	100 szt w bezzwrotnych ramach drewnianych, zabezpieczone folią	66 szt. w zwrotnych koszach stalowych , na palecie drewnianej, zabezpieczone folią.
Sposób transportu	Transport samochodowy	Transport samochodowy	Transport samochodowy
Norma odniesienia	Wytrzymałość wg PN-EN ISO 9969:2008	Wytrzymałość wg PN-EN ISO 9969:2008	Wytrzymałość wg PN-EN ISO 9969:2008
Surowiec	PVC, kreda, stabilizator, środki smarne, barwnik	PVC, kreda, stabilizator, środki smarne, barwnik	PVC, kreda, stabilizator, środki smarne, barwnik